

BAUREP

2-komponentiger, schnellhärtender Reparatur-Mörtel

BESCHREIBUNG

BAUREP dient als vielseitig einsetzbare Ausgleichsmasse auf bituminösen und zementgebundenen Untergründen.

BAUREP ist ein hoch abriebfester und rutschfester Belag, der speziell für mechanisch stark belastete Bereiche entwickelt wurde und auf Asphaltflächen und Grundierung einsetzbar ist.

BAUREP wird in Aussenbereichen wie Strassen und Strassenoberflächen eingesetzt.

MATERIAL

2-komponentiger, schnellhärtender, flexibilisierter, und gefüllter Reparatur-Mörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- höchst abriebfest
- höchst rutschfest
- dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

EINSATZBEREICHE

- Anpassen von vorstehenden Schachtdeckeln und Armaturen
- Anrampungen

TECHNISCHE DATEN UND DICHTEN

250 g/cm³

PRODUKTVERARBEITUNG

Produktanmischung mit: - Rührgerät mit Doppelflügelrührkopf

Produktauftrag mit: - Aluminiumschwert
- Glättkelle

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

BAUREP kann direkt auf Asphalt aufgetragen werden.

MISCHEN

Zu Beginn den Inhalt des Eimers gründlich aufrühren.

Anschliessend den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird. Idealerweise sollte **BAUREP** dazu einmal umgetopft und anschliessend nochmals durchgerührt werden. Bei Materialtemperaturen < 10 °C sollte 4 Min. gerührt werden, da der Katalysator länger benötigt um sich zu lösen.

AUFTRAG

BAUREP auf die grundierte Fläche oder in die vorbereiteten Löcher schütten und sofort mit einer Glättkelle verdichten und abreiben.

BAUREP kann in Schichtdicken bis 300 mm in einem Arbeitsgang aufgebracht werden.

